

PUR-Mix

9063

Concentrés de pigments pour systèmes de vernis à base de solvants à usage professionnel et industriel

DESCRIPTION DE PRODUIT

Numéro(s) de produit 89851 suiv.


Généralités Concentrés de pigments pour systèmes de vernis à base de solvants à usage professionnel et industriel dotés d'une très bonne résistance à la lumière, d'une grande précision de la teinte et de l'intensité de la couleur ainsi que d'un rendement élevé.

Domaines d'utilisation Pour le nuançage de revêtements professionnels et industriels à base de solvants



TRAITEMENT

Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- La température du produit, du support et ambiante doit être de +5 °C minimum.
- **Le produit est prêt à l'utilisation.**
- Ne pas utiliser le produit comme revêtement!
- Utiliser seulement en combinaison avec les matériaux de base conseillés de la maison ADLER.
- Les produits nuançés avec PUR-Mix peuvent être appliqués comme indiqué sur la fiche technique correspondante.
- Le produit sèche rapidement à l'air libre. Pour cette raison vider complètement le récipient en remplier l'unité de dosage.
- Veuillez respecter nos directives de travail **ARL 800 - Directive de travail pour le travail (y compris l'entretien et la maintenance) avec les machines de dosage ADLER Mix, PUR Mix et Color4You.**
- Veuillez respecter la fiche technique de chaque produit.

Nettoyage des outils

Avec DD-Verdünnung 80019 ou Wasch-Verdünnung 80077.



09-22 (remplace 01-21) ZKL 9063

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
 Téléphone : 0043/5242/6922-190, Fax: 00043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La décision concernant l'aptitude du produit livré et son utilisation incombe à l'acheteur/l'utilisateur, c'est pourquoi nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance.

INDICATIONS DE COMMANDE

Conditionnement

Récipient de 1 l

**Teintes/Degrés
brillance**


ADLER
PUR|MIX
Pigmentkonzentrat



de	Weiß/Blanc WH	89851
	Gelb/Jaune YH	89852
	Oxidgelb/Jaune oxyde OYH	89853
	Orange OH	89854
	Rot/Rouge RH	89855
	Oxidrot/Rouge oxyde ORH	89856
	Rosa/Rose MH	89857
	Violett/Violet RVH	89858
	Violett/Violet VH	89859
	Blau/Bleu G BGH	89860
	Blau/Bleu R BRH	89861
	Grün/Vert GH	89862
	Schwarz/Noir SH	89863
	Gelb/Jaune YN	89870
	Oxidgelb/Jaune oxyde OYN	89871
	Rot/Rouge RN	89873
	Oxidrot/Rouge oxyde ORN	89874
	Blau/Bleu R BRN	89876
	Grün/Verde GN	89877
	Schwarz/Noir SN	89878

AUTRES INDICATIONS

Délai
conservation/Stockage

de Au moins 18 mois dans son récipient d'origine fermé.

Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30° C).

**Données techniques de
sécurité**

 Des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et le maniement ainsi que la gestion des déchets vous pouvez trouver dans la Fiche des données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur le site internet **www.adler-lacke.com**.

Le produit est uniquement approprié pour une application industrielle.